BRASURES FORTES DE CUIVRE ET D'ARGENT

Alliage de brasage forte pour atteindre une raccordement plus forte et avec une résistance superieure à la fatigue et aux vibrations.
Temperatures de travaîl: 500-800 °C. Conforme à EN ISO 17672.
Conditionnement: pochette plastic 1Kg. Ø (mm): 1,5 - 2 – 3.

Baguettes Cupro-Phosphore

BRO CuP6	BRO CuP7	BRO CuP8
Cu94P6	Cu93P7	Cu92P8

Flux recommandé: **BROPOLS**

Baguettes Cupro-Phosphore Argent

BRO CuPAg2	BRO CuPAg5
Cu91,8P6,2Ag2	Cu88,8P6,2Ag5

Flux recommandé: **BROPOLS**

Baguettes d'Argent

Baguettes nues ou enrobées de décapant. Flux recommandé pour baguettes nues: **BROPOLS**

BRO Cu25Ag	BRO Cu30Ag	BRO Cu40Ag
CuAg25	CuAg30	CuAg40

D'autres alliages et formats sont disponibles sur demande.

Flux décapant brasage forte

Décapant en poudre avec les baguettes CuAg et CuP (pour Cuivre-Laiton)

BROPOLS

Pot (g): 100 - 200
Pour brasage forte en canalisations d'eau potable et HVAC/R. Conforme à EN 1045-FH10.
Alliage recommandé: **BRO Cu**

BROMAT

Ecran thermique isolant pare-flamme. Haute resistance à la chaleur: jusqu'à 700 °C. Dimension (mm): 330 x 500. Conditionnement. Utilisable sur les 2 faces, revêtemant sans amiante et ignifuge de fibres de verre. Longue durée de vie.

BROQUETAS
LA SOLDADURA SEGURA - THE RELIABLE SOLDER
La soudure fiable

Made in Spain

BROQUETAS es un fabricant espagnol spécialisé depuis 1930 dans la production de métaux d'apport d'étain, argent, cuivre et plomb et matériaux pour la soudage et brasage pour les canalisations de plomberie et sanitaires ainsi comme assemblage électronique.

Société gérée par la 3ème génération familiale avec plus de 80 années d'expertise en production de soudures.

Soudures fiables de qualité supérieure fabriqué en Espagne selon le système ISO 9001 et conformes aux normes internationales actuelles.

Grâce à notre expansion internationale pendant les cours des dernières années, nous exportons actuellement plus du 60% de notre production vers plus de 25 pays dans les 5 continents depuis notre fonderie basée à Barcelone (Espagne).

Entièrement engagés envers la qualité et l'excellence des services.

BROQUETAS S.L.

C/ Can Sellarès 12-14-16
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona - SPAIN

Phone: (+34) 93 640 19 00
Fax: (+34) 93 630 09 38
broquetas@broquetas.com
export@broquetas.com

www.broquetas.com

Distribué par:

Made in Spain

Métaux d'apport pour HVAC/R et plomberie

BROQUETAS
LA SOLDADURA SEGURA - THE RELIABLE SOLDER

La soudure N° 1 en Espagne

Fabricant depuis 1930

MÉTAUX D'APPORT POUR SOUDURE

Fils d'étain plein ou à âme décapante.
Temperatures de travaîl: 180-250 °C
Ø (mm): 2 - 2.5 - 3. Bobines (g): 100 – 150 – 200 – 250 – 500

Soudures sans plomb

Respetueux avec l'utilisateur et l'environnement, sans: plomb, antimoine, zinc e nickel. Soudures certifiées par AENOR pour installations d'eau potable.

BROFIL Sn/Cu3

S-Sn97Cu3 conforme à EN ISO 9453.
L'alliage pour raccords préferée par les installateurs.
Flux décapant recommandé:
BROPASTE CU ou BROFLUX

BROFIL Sn/Ag3

S-Sn97Ag3 conforme à EN ISO 9453. Alliage avec température de fusion abaissée grâce à l'addition d'argent. Très haute fluidité et excellent mouillage permetant un assemblage plus rapide et résistance mécanique superieure.
Flux décapant recommandé:
BROPASTE AG ou BROFLUX

Soudures avec plomb

BROFIL SnPbCu

Soudure économique Sn/Pb/Cu. Avec flux à l'intérieur - conforme à EN ISO 9454-1 - pour un raccordement rapide et facile.
Flux décapant recommandé:
BROCLEAN

D'autres alliages et formats sont disponibles; si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, nous vous prions de nous contacter!

FLUXES & PÂTES DÉCAPANTS POUR SOUDURE

Pâte décapante Sn97Cu3

Pâte 2 en 1, pour décaper et souder tuyauterie en cuivre pour des canalisations de l'eau potable et chauffage. Les residues sont solubles dans l'eau.

BROPASTE Cu

S-Sn97Cu3 3.1.1.C conforme à EN ISO 9453 et EN ISO 29454-1.
Pot avec pinceau (g): 100 - 250.
Alliage recommandé:
BROFIL Sn/Cu3

Fluxes décapants

Pour souder tuyauterie en cuivre pour des canalisations de l'eau potable et chauffage.

BROFLUX

Décapant en pâte, sans chlorure de zinc. Conforme à EN ISO 29454-1 2.1.3.C
Non toxique, sûr pour la peau et la santé (Ph neutre).
Les résidus ne sont pas corrosifs et sont solubles à l'eau.
Pot avec pinceau (g): 113 - 453
Alliages recommandés: **BROFIL Sn/Cu3 / BROFIL Sn/Ag3**

BROCLEAN

Decapant en gel économique. Conforme à EN ISO 29454-1 3.1.1.C. Plus estable que les fluxes ordinaires puisque il fontionne à des températures plus élevées.
Les résidus doivent être éliminés et sont solubles à l'eau.
Pot avec pinceau (g): 125.
Alliages recommandés: **BROFIL Sn/Cu3, BROFIL Sn/Ag3 / BROFIL SnPbCu**

BAGUETTES D'ÉTAIN/PLOMB

Baguettes SnPb pleines ou à âme décapante

For roofing works - Assemblies of zinc rain gutters, stainless steel and galvanized steel - General building and plumbing joints.
Alloys compliant with EN ISO 9453

Format	Dimensions	Longueur	Poids
Ronde	ø 6 mm	≈ 400 mm	≈ 100 g
Carré	9 x 4 mm	≈ 400 mm	≈ 210 g

BROFIL 30

S-Pb70Sn30
Flux recommandé:
BROCLEAN / BROSTEARIN

BROFIL 40

S-Pb60Sn40
Flux recommandé:
BROCLEAN / BROSTEARIN

BROFIL 50

S-Pb50Sn50
Flux recommandé:
BROCLEAN / BROSTEARIN

D'autres alliages et formats sont disponibles sur demande.

Plomberie · Chauffage · Climatisation · Renouvelables · Électricité · Sans plomb · Électronique · Gaz · Réfrigération · Eau potable